

철근 절단기

KMC-25H



■ 특징

- ▶ 강력한 유압으로 절단 능력이 뛰어 납니다.
- ▶ 가볍고(23Kg) 휴대가 간편하여 소형 공사장에 적합합니다. (국내 최경량)
- ▶ 특수재질 칼날 사용으로 마모율이 적으며 1Set로 4면 사용이 가능합니다.

KMC-25W



■ 특징

- ▶ 초경량(200Kg)으로 제작되어 현장에서 이동이 간편합니다.
- ▶ 절단속도가 빨라 작업의 효율성을 높입니다.
- ▶ 기계에 소음이 전혀 없으며 쾌적한 작업환경을 조성합니다.
- ▶ 중, 소형 공사현장에 적합합니다.
- ▶ 특수재질 칼날 사용으로 마모율이 적으며 1set로 4면 사용이 가능합니다. 시간당 1,000~ 2,000회 절단이 가능합니다.

KMC-32



■ 특징

- ▶ 다단식 기어와 플라이휠의 적용으로 신속한 절단이 가능합니다.
- ▶ 절단 작업시 철근 안전가이드가 설치되어 안전합니다.
- ▶ 특수재질 칼날 사용으로 마모율이 적으며 1set로 4면 사용이 가능합니다.
- ▶ 내구성 위주로 설계 제작된 구동 기어부와 강성 높은 강판용접 구조로 강하고, 견고하며, 중량이 가벼워 운반이 쉽고 어떠한 장소에서도 사용이 가능합니다.
- ▶ 원터치 조작으로 작업이 가능하여 미숙련공도 작업이 용이합니다.

■ 사양

| 모델명 | 최대절단능력 | 전 력 | 전 압 | 칼날폭 | 크기(m/m) | | | 무 게 | 비 고 | |
|---------|----------------------|-------------|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | | | | L | W | H | | | |
| KMC-25H | 강철: 19mm 연철: 25mm | 1.9kw/2.5HP | 110/220V 50/60HZ | 단상 | 36mm | 485 | 140 | 250 | 23kg | |
| KMC-25W | 25mm | 1.5kw/2HP | 220/380V 50/60HZ | 단상 삼상 | 60mm | 722 | 530 | 637 | 200kg | |
| KMC-32 | 32mm | 2.2kw/3HP | 220/380V 50/60HZ | 단상 삼상 | 85mm | 480 | 600 | 920 | 570kg | |

■ 동시 절단 능력

| 철근굵기 모델명 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | 비 고 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| KMC-25H | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | SD 400 |
| KMC-25W | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | SD 400 |
| KMC-32 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | SD 400 |